



Reinigung und Pflege geölter und gewachster Holzoberflächen

Fußböden, Möbel, Türen, Verkleidungen usw.

Die Reinigung und Pflege geölter und gewachster Holzoberflächen ist um nichts komplizierter oder aufwendiger als die anderer Oberflächenbeschichtungen. Da es sich bei Öle und Wachse aber um offenporige, der menschlichen Haut nicht unähnliche, Beschichtungen handelt, sollte man nicht unbedacht an die Instandhaltung herangehen.

Zuerst ist festzustellen, ob es überhaupt nötig ist, die Holzflächen von Schmutz zu reinigen oder ob lediglich die ursprüngliche Behandlung aufgefrischt und gepflegt werden soll.

Im Normalfall müssen geölte und gewachste Möbel eher selten tatsächlich gereinigt werden, eine regelmäßige Pflege ist jedoch anzuraten. So bleiben die seidige und tastsympatische Oberfläche erhalten und das Holz auf Dauer geschützt. Selbst Fußböden, welche naturgemäß stärker beansprucht werden, sind in der Regel selten so stark verschmutzt, dass eine Reinigung welche über Entstauben durch Wischen, kehren oder saugen hinaus geht, tatsächlich nötig ist.



Mit der **AURO Pflegeemulsion Nr.431** wird oberflächlich anhaftender Schmutz gelöst, Staub gebunden und das Holz bei Bedarf mit Ölen gesättigt. Außerdem sorgt ein hauchdünner Wachsfilm für eine wiederum wasserabweisende Oberfläche. Die **AURO Pflegeemulsion Nr. 431** wird zur Anwendung zu höchstens 3% im handwarmen Wischwasser gelöst (150ml auf 5,0l Wasser) und nebelfeucht auf gewischt. Zur Steigerung des Glanzgrades und zur Verdichtung der Oberfläche kann nach dem Auftrocknen mit dem gut ausgedrückten Wischtuch nachpoliert werden.

Diese Behandlung kann je nach Bauteil und Belastung der Oberfläche von wöchentlich bei stark strapazierten Fußböden bis viertel- oder halbjährlich bei wenig beanspruchten Möbel oder Verkleidungen angewendet werden. Zwischendurch kann bei Bedarf mit dem **AURO Clean&Care Wachstuch Nr. 680** jederzeit Staub gewischt und gleichzeitig gepflegt werden.



Ab und zu ist es ratsam, die Oberflächen etwas intensiver zu behandeln um nicht nur oberflächliche Gebrauchsspuren zu beseitigen sondern auch um das Holz, z.B. verursacht durch Klimaschwankungen in Folge von Heizperioden, vor dem Austrocknen zu bewahren. Dazu werden je nach ursprünglicher Oberflächenbeschichtung entweder das **AURO Pflegeöl Nr. 106** für geölte, oder das **AURO Pflegewachs Nr. 107** für ursprünglich gewachste Flächen verwendet. Die für beide Produkte gleiche Anwendung für Möbel besteht darin, die Emulsion mit einem gut feuchten Tuch auf das

Holz aufzutragen um anschließend mit einem gut ausgedrückten Tuch einmassiert und nachpoliert zu werden. Auch hier ist eine sparsame Anwendung der Produkte **AURO Pflegeöl Nr. 106** bzw, **AURO Pflegewachs Nr. 107** ratsam, da zu hoher Verbrauch eine verzögerte Trocknung und sogar klebrige Oberflächen zu Folge haben kann.

Fußböden lassen sich einfacher nachölen, bzw nachwachsen, wenn das jeweilige **AURO Pflegeprodukt** etwa 1:1 mit Wasser verdünnt, nebelfeucht aufgewischt und nach Antrocknung nachpoliert wird. Dabei auftretende weiße Schlieren sind normal. Diese trocknen in der Regel klar auf oder werden durch das nachpolieren entfernt.

Eine effektive Reinigung löst und entfernt anhaftenden Schmutz ohne dabei die Oberfläche übermäßig zu

beeinträchtigen. Seifenlauge z.B. löst zwar sehr gut Verschmutzungen, gleichzeitig wirkt sie aber auch entfettend und baut nicht nur das Öl der Oberflächenbehandlung, sondern trocknet bei übermäßiger Anwendung auch das Holz selbst aus. Selbst so genannte „rückfettende“ Seifen hinterlassen mit der Zeit einen Film, der die Holzfläche grau und ausgelaugt erscheinen lässt. Daher sollten geölte und gewachste Holzoberflächen grundsätzlich nicht mit Seifen gereinigt werden!

Wenn eine porentiefere Reinigung, welche über die normale Pflege hinaus geht nötig ist, kann diese mit der **AURO Holzboden Reinigung und Pflege Nr. 661** durchgeführt werden.

Ein gänzlicher Neuaufbau der Oberflächenbehandlung ist in den seltensten Fällen tatsächlich nötig. Oberflächliche Kratzer und Dellen im Holz können sorgfältig auch partiell wieder Instand gesetzt werden. Einzig Verletzungen, die ein Brechen der Holzfasern selbst verursacht haben, lassen sich nicht mehr Sach- und Fachgerecht ohne zu schleifen entfernen. In vielen Fällen ist es, ehe großflächig das Holz abgeschliffen wird, sinnvoller mit der **AURO Reinigungsimprägnierung**, der sogenannten **Bundeskanzlermischung**, die Oberfläche einer Generalreinigung zu unterziehen und gleichzeitig eine neue Schutzschicht aufzubringen.



Die **AURO Reinigungsimprägnierung „Bundeskanzlermischung“** wird intensiv, bis zur vollständigen Lösung der anhaftenden Schmutzpartikel und des alten Wachsilms, auf die Holzoberfläche aufmassiert. Die gelösten Schmutz- und Wachspartikel binden sich mit überschüssigen Öl und werden mit sauberen Tüchern abgewischt und entfernt. Für eine effektive Anwendung sollte sowohl zur Reinigung als auch zum Nachwischen eine entsprechende Polier- oder Bohnermaschine eingesetzt werden. Nach 30-60 Minuten Abluftzeit wird nochmals aufpoliert um das im Reinigungsprozess mit aufgetragene Wachs zu glänzen und verdichten. Siehe auch: „**das Thema Bundeskanzlermischung**“

Pflegeplan - Übersicht

	Möbel, Verkleidungen, Türen	Fußböden, Spielsachen, Küchen
kehren, saugen, staubwischen	* bei Bedarf	* bei Bedarf
Wischpflege	AURO Pflegeemulsion Nr. 431 * 2-6 Monate * bei Bedarf	AURO Pflegeemulsion Nr. 431 * alle 1-4 Wochen * bei Bedarf
Zwischenpflege	AURO Clean & Care Wachstuch Nr. 680 * täglich, * wöchentlich, * bei Bedarf	AURO Clean & Care Wachstuch Nr. 680 * täglich, * wöchentlich, * bei Bedarf
Intensivpflege	AURO Pflegeöl Nr. 106 oder Pflegewachs 107 * 1 x im Jahr * bei Bedarf	AURO Pflegeöl Nr. 106 oder Pflegewachs 107 * 1-2x im Jahr * bei Bedarf
Reinigung	AURO Holzboden Reinigung und Pflege Nr. 661 * bei Bedarf	
Generalsanierung	AURO Reinigungsimprägnierung „Bundeskanzlermischung“ * alle 7-12 Jahre * bei Bedarf	

Alle Arbeitsschritte sind Ergebnisse langjähriger Erfahrungen und stellen lediglich Empfehlungen dar. Bitte unbedingt Vorversuche durchführen und eigenen Pflege-Rhythmus erarbeiten.

AURO Naturfarben GmbH . Kaindorf 10 . A-9345 Kleinglödnitz
 Fachberatung: 04265-268 . auro @aon.at . www.auro.at