



das Thema

AURO

Gartenmöbelöl / Teak-Öl / Lärchen-Öl Nr. 102

natürlich meine Welt

Holz im Garten braucht Schutz! Regen, Sonne und der tägliche Gebrauch werden bei Holz im Freien je nach Bewitterung früher oder später zu Holzschäden führen. Gartenmöbel, Holzzäune, Wintergärten, Holzfassaden Fenster aus Holz und dgl. werden dadurch unansehnlich oder sogar unbrauchbar. Um lange Freude an diesen Holzbauteilen zu haben, sind diese gegen Witterungseinflüsse zu schützen.

Mit der Anwendung der AURO Gartenmöbelöle, des Teaköl und dem Lärchen Öl wird eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung erreicht. Die Öle sind atmungsaktiv und blättern nicht ab. Feuchtigkeitsschwankungen werden reguliert, die Wetterbeständigkeit wird verbessert. Die Pigmentierung bewirkt eine frische Farbe und unterstützt die natürliche Holzfarbe. Die Bezeichnung der Öle beziehen sich auf den Farbton. Natürlich kann jedes Öl auf jedem Holz verarbeitet werden – der Unterschied liegt einzig und allein im Farbton.



Die Anwendung: Sauberes, trockenes, fettfreies und saugfähiges Holz, das leicht vorgeölt oder leicht abgewittert sein darf, sind geeignete Untergründe für die Anwendung der Öle. Es empfiehlt sich, das Holz vor der Ölanwendung zu reinigen und ganz leicht anzuschleifen, sowie bei mehrmaliger Behandlung leicht zwischenschleifen. Eventuell vorhandene aufstehende Holzfasern werden dadurch geglättet und ein gleichmäßiger Untergrund wird erzielt.

Nach dem Aufrühren können die Öle zur Erstbehandlung von rohem Holz mit einem nichtflusenden Lappen oder durch gleichmäßiges Streichen aufgebracht werden. Tauchen Sie den Lappen dafür einfach in die Farbe.

Vor der Antrocknung, je nach Umgebungstemperatur nach ca. 20-30 Minuten, ist nicht eingezogenes, überschüssiges Öl auf der Holzoberfläche mit einem saugenden, festen und nichtflusenden Lappen zu entfernen bzw. in das Holz einzureiben

Nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden, bei guter Belüftung, kann eine zweite oder mehrmalige Beschichtung durch dünnen Auftrag mit nicht flusendem Lappen erfolgen. Das intensiviert den Farbton des Holzes und erhöht die Schutzwirkung. Es ergeben sich bei mehrmaliger Behandlung seidenmatte Oberflächen.

Vor der Anwendung empfiehlt sich eine Probe auszuführen, da die Öle auf den verschiedenen Hölzern unterschiedlich im Farbton und Glanzgrad ausfallen.

Teak
Nr. 102-81

Akazie
Nr. 102-82

Bangkirai
Nr. 102-85

Lärche
Nr. 102-89

Natur (weiß)
Nr. 102-92

