

Das Thema ...

Einmalöl für Möbel, Türen, Fußböden...


AURO Einmalöl Nr. 109 Einmalöl-Natur Nr. 109-90

- Auftragen
- Überstand abnehmen
- Polieren, fertig!

Schutz und Schönheit für Ihr Holz

Einmalöl ist für alle gängigen Holzarten und Anwendungsgebiete geeignet. In der Regel reicht die einmalige Anwendung aus, um auf rohen Hölzern pflegeleichte und ästhetisch wirkende Oberflächen zu erzielen. Die Anwendung auf vorgeölten Oberflächen erhöht die Schutzwirkung und intensiviert den natürlichen Holzfarbton. Feuchtigkeitsschwankungen werden reguliert und die Widerstandsfähigkeit wird verbessert.

Die leicht weiße Pigmentierung des Einmalöls-Natur wirkt der Intensivierung des Holzfarbtons entgegen und eignet sich besonders für helle Holzarten (z. B. Ahorn, Esche und Birke).




AURO Einmalöl Nr. 109

Die Anwendung - einfach und genial!

AURO Einmalöl wird gleichmäßig mit Pinsel, Rolle oder nicht flusendem Lappen auf die zu behandelnde Oberfläche aufgebracht. Stellen, an denen das Öl schnell einzieht, sollten je nach Bedarf bis zu dreimal naß in naß nachgesättigt werden. Nach einer Abluftzeit von ca. 20 Minuten werden alle verbliebenen Ölüberstände mittels Polierpads oder Lappen in das Holz einmassiert bzw. abgenommen.

Im Falle von hohen Materialüberständen können diese vorab mit ölbeständigen Gummiwischern oder Spachteln aus Metall oder Kunststoff abgezogen und für weitere Verwendung gesammelt werden.



AURO Einmalöl-Natur Nr. 109-90

Nach dem Poliergang muß sich eine gleichmäßig, seidenmatte Oberfläche ergeben. Nach einem Tag Trocknung ist die schonende Benutzung der Oberfläche möglich. In den ersten Wochen trocken, nicht feucht reinigen.

Bitte wenden!

Die Pflege und Reinigung

Die mit AURO Einmalöl behandelten Holzoberflächen sind je nach Beanspruchung und Abnutzung rechtzeitig nachzuölen. Dafür sollten die Oberflächen erst mit einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden, z. B. mit AURO Lack- und Lasurreiniger Nr. 435. Danach erfolgt einfach wieder eine Nachpflege mit Einmalöl durch Auftrag mit nichtflusendem Lappen bzw. beigem Polierpad im Fußbodenbereich.

Um starken Abnutzungserscheinungen rechtzeitig entgegenzuwirken, empfehlen wir eine Pflege mit AURO Pflegeöl Nr. 106. Sollten Ihre Oberflächen gewachst sein, empfehlen wir das AURO Pflegewachs Nr. 107, um sie wieder resistent gegen Schmutz und Wasser zu machen (siehe grüner Kasten).

Der Umgang mit dem Werkzeug und die Werkzeugreinigung

Produkte, die trocknende Öle enthalten, können sich aufgrund der Produkttrocknung, insbesondere bei geknüllten Lappen, selbst entzünden. Alle benutzten Lappen sind daher einzeln und glatt ausgebreitet zum Trocknen zu lagern und dürfen nicht geknüllt werden.

Getrocknete Lappen können wie Hausmüll entsorgt werden oder nach Bedarf aufgehoben und wieder verwendet werden.

Pinsel werden am Besten mit AURO Pflanzen-Balsamverdünnung Nr. 191 gereinigt und mit Pflanzen-seife Nr. 411 und Wasser nachgewaschen. Es hat sich bewährt, AURO Pflanzenseife Nr. 411 in Pinsel, Flächenstreicher u.ä. einzumassieren und das Werkzeug bis zur nächsten Benutzung so zu lagern. Vor dem nächsten Gebrauch muss es gut mit Wasser ausgewaschen werden.

Die Produktlagerung und die Sicherheit

Einmalöl ist, wie alle Farben und Beschichtungen, trocken, verschlossen, kühl, aber frostfrei und für Kinder unerreichbar im Originalgebinde zu lagern. So gelagert beträgt die garantierte Lagerstabilität 24 Monate. In der Regel sind die Produkte darüber hinaus nach einem Probeanstrich auch weiter verwendbar. Bei der Verarbeitung der Öle ist, wie bei Farben oder Lacken üblich, auf die entsprechenden Schutzmaßnahmen, insbesondere Frischluftzufuhr und Hautschutz, zu achten.

Pflege von geölten und gewachsten Oberflächen

Die Behandlung mit natürlichen Ölen und Wachsen verleiht Holzoberflächen Brillanz und betont die spezifische Maserung und Struktur der verwendeten Holzart. Die Oberflächen sind gleichzeitig schmutz- und wasserabweisend geschützt und besitzen antistatische Wirkung. Im Gegensatz zu lackierten Oberflächen behalten derart behandelte Untergründe ihre Atmungsfähigkeit und leisten somit einen Beitrag zur Regulierung des Raumklimas.

Je nach Belastung der geölten/gewachsten Oberflächen findet im direkten Kontaktbereich eine mechanische Abnutzung statt. Diese macht sich besonders bei starker Beanspruchung, wie z. B. bei Fußböden, Arbeitsplatten und Tischen früher oder später optisch bemerkbar. Neben der rein optischen Beeinträchtigung führt die oberflächliche Abnutzung auch zu einer verstärkten Anfälligkeit gegenüber Flüssigkeiten und Schmutzablagerungen.

Mit AURO Pflegeöl Nr. 106 und Pflegewachs Nr. 107 wirken Sie diesen Abnutzungserscheinungen ideal entgegen. Ihr AURO Händler wird Sie gerne beraten. Bitte beachten Sie hierzu auch unser Themenblatt Pflegeöl und Pflegewachs!

