

AURO

Fußboden ölen oder ölen und wachsen mit Hartöl pursolid Bestellnr. 123 und Hartwachs Balsam Bestellnr.171

Mit **Einscheiben- Polier- Maschine**

Ab ca. 30 m² arbeiten Sie beim Ölauftrag wenn möglich mit zwei Personen.

Was brauchen Sie:

Poliermaschine- mit Schleifgitter bis Körnung 150- grüne und weiße Pads-

eine kleine Spachtel- eine Bodenspachtel-

Balsamverdünnung Bestellnummer 191

(sollte das Öl sich nicht mehr polieren lassen ein paar Tropfen Orangenöl

Bestellnr.191 auf das Öl geben.)

Untergrund gut reinigen

Feinschliff mit Schleifgitter Körnung 180

gründlich entstauben

Hartöl pur solid Bestellnr. 123 mindestens auf Zimmertemperatur bringen.

Die erste Person gießt das Öl in kleiner Menge auf den Boden und verteilt das Öl mit

Spachtel, bei Renovierungen mit großer Fugenbildung ca. 10 % mit Orangenöl

Bestellnr. 191 verdünnen und mit Pinsel auftragen.

Vorsicht bei Buche und Obstholz! Mögliche Fleckenbildung!

Vorsicht dass die Spachtel nicht kratzt!

Spätestens nach 5-10 Minuten mit der Poliermaschine das Öl einzumassieren, dazu

verwenden Sie das **grüne Pad**.

Unmittelbar nach dem Einreiben des Öles bringen Sie das Wachs auf.

Bringen Sie das **Hartwachs Balsam Bestellnr. 171** auf Zimmertemperatur mit einer

kleinen Spachtel geben Sie etwas Wachs auf dem Boden.

Nicht ganzflächig spachteln!

Mit dem **weißen Pad** verteilen Sie nun das Wachs.

Bitte beachten sie die Verbrauchsangaben auf der Dose!

Nach 1-4 Stunden sollten Sie mit dem **weißen Pad** polieren.

Bitte beachten! Nach vollständiger Trocknung können Sie nicht mehr polieren.

Die Oberflächenbehandlung ist damit abgeschlossen. Sie können das Zimmer am

folgenden Tag betreten, bitte schonen Sie aber den Boden ca. 14 Tage lang. (Nicht

feucht wischen, keine Möbel verrücken, nicht mit schmutzigen Schuhen betreten.)

Zur Pflege nehmen Sie AURO- **Bodenpflege Emulsion Bestellnummer 431**.

Zur Grundreinigung empfehlen wir **Kraftreiniger Bestellnr. 421** und Poliermaschine.

Bitte beachten, gewachste Böden nicht mit Microfaser Tüchern reinigen.

Sollten Sie noch Fragen haben wenden Sie sich bitte an Ihren Einzelhändler, oder an den Repräsentanten von AURO.

Wir wünschen lange Freude an Ihrem Boden

Sollte der Boden nur geölt werden, statt Wachsauftrag, mit weißem Pad nachpolieren, dabei auf möglichen stumpfen Stellen ein paar Tropfen Hartöl pursolid Bestellnr. 123 einpolieren.