

# Das Thema

## Einmalöl für Möbel, Türen, Fußböden...

**AURO**  
natürlich meine Welt

### AURO Einmalöl Nr. 109 Einmalöl-Natur Nr. 109-90

#### Schutz und Schönheit für Ihr Holz

Einmalöl ist für alle gängigen Holzarten und Anwendungsgebiete im Innenbereich geeignet. In der Regel reicht die einmalige Anwendung aus, um auf rohen Hölzern pflegeleichte und ästhetisch wirkende Oberflächen zu erzielen. Die Anwendung auf vorgeölten Oberflächen erhöht die Schutzwirkung und intensiviert den natürlichen Holzfarbton. Feuchtigkeitsschwankungen werden reguliert und die Widerstandsfähigkeit wird verbessert. Die leicht weiße Pigmentierung des Einmalöls-Natur wirkt der Intensivierung des Holzfarbtons entgegen und eignet sich besonders für helle Holzarten (z. B. Ahorn, Esche und Birke).

#### Die Anwendung – einfach und genial!

**AURO Einmalöl (109)** wird gleichmäßig mit Pinsel, Rolle oder nicht flusendem Lappen auf die zu behandelnde Oberfläche aufgebracht. Stellen, an denen das Öl schnell einzieht, sollten je nach Bedarf bis zu dreimal nass in nass nachgesättigt werden. Nach einer Abluftzeit von ca. 20 Minuten werden alle verbliebenen Ölüberstände mittels Polierpads oder Lappen in das Holz einmassiert bzw. abgenommen. Im Falle von hohen Materialüberständen können diese vorab mit ölbeständigen Gummiwischern oder Spachteln aus Metall oder Kunststoff abgezogen und für weitere Verwendung gesammelt werden. Nach dem Poliergang muss sich eine gleichmäßige, seidenmatte Oberfläche ergeben.

#### Pflege und Reinigung

Die mit AURO Einmalöl behandelten Holzoberflächen sind je nach Beanspruchung und Abnutzung rechtzeitig nachzuölen. Dafür sollten die Oberflächen erst mit einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden, z. B. mit **AURO Lack- und Lasurreiniger (435)**.



#### Die Behandlung nach der Anwendung

Nach einem Tag Trocknung ist die schonende Benutzung der Oberfläche möglich. In den ersten Wochen trocken, nicht feucht reinigen.

Danach erfolgt einfach wieder eine Nachpflege mit Einmalöl durch Auftrag mit nicht flusendem Lappen bzw. beigem Polierpad im Fußbodenbereich. Um starken Abnutzungserscheinungen rechtzeitig entgegenzuwirken, empfehlen wir eine Pflege mit **AURO Pflegeöl (106)**. Sollten Ihre Oberflächen gewachst sein, empfehlen wir das **AURO Pflegewachs (107)**, um sie wieder resistent gegen Schmutz und Wasser zu machen (siehe grüner Kasten).

## Werkzeug und Werkzeugreinigung

Produkte, die trocknende Öle enthalten, können sich aufgrund der Produkttrocknung, insbesondere bei geknüllten Lappen, selbst entzünden. Alle benutzten Lappen sind daher einzeln und glatt ausgebreitet zum Trocknen zu lagern und dürfen nicht geknüllt werden. Getrocknete Lappen können wie Hausmüll entsorgt werden oder nach Bedarf aufgehoben und wieder verwendet werden. Pinsel werden am besten mit **AURO Orangenöl (191)** gereinigt und mit **Pflanzenseife (411)** und Wasser nachgewaschen. Es hat sich bewährt, **AURO Pflanzenseife (411)** in Pinsel, Flächenstreicher u. ä. einzumassieren und das Werkzeug bis zur nächsten Benutzung so zu lagern. Vor dem nächsten Gebrauch muss es gut mit Wasser ausgewaschen werden.

## Produktlagerung und Sicherheit

Einmalöl ist, wie alle Farben und Beschichtungen, trocken, verschlossen, kühl, aber frostfrei und für Kinder unerreichbar im Originalgebilde zu lagern. So gelagert beträgt die garantierte Lagerstabilität 24 Monate. In der Regel sind die Produkte darüber hin-aus nach einem Probeanstrich auch weiter verwendbar. Bei der Verarbeitung der Öle ist, wie bei Farben oder Lacken üblich, auf die entsprechenden Schutzmaßnahmen, insbesondere Frischluftzufuhr und Hautschutz, zu achten.

## Pflege von geölten und gewachsten Oberflächen

Die Behandlung mit natürlichen Ölen und Wachsen verleiht Holzoberflächen Brillanz und betont die spezifische Maserung und Struktur der verwendeten Holzart. Die Oberflächen sind gleichzeitig schmutz- und wasserabweisend geschützt und besitzen antistatische Wirkung. Im Gegensatz zu lackierten Oberflächen behalten derart behandelte Untergründe ihre Atmungsfähigkeit und leisten somit einen Beitrag zur Regulierung des Raumklimas.

Je nach Belastung der geölten/gewachsten Oberflächen findet im direkten Kontaktbereich eine mechanische Abnutzung statt. Diese macht sich besonders bei starker Beanspruchung, wie z. B. bei Fußböden, Arbeitsplatten und Tischen früher oder später optisch bemerkbar. Neben der rein optischen Beeinträchtigung führt die oberflächliche Abnutzung auch zu einer verstärkten Anfälligkeit gegenüber Flüssigkeiten und Schmutzablagerungen.

Mit **AURO Pflegeöl (106)** und **Pflegewachs (107)** wirken Sie diesen Abnutzungserscheinungen ideal entgegen. Ihr AURO Händler wird Sie gerne beraten. Bitte beachten Sie hierzu auch unser Themenblatt Pflegeöl und Pflegewachs!



### AURO Pflanzenchemie AG

Alte Frankfurter Str. 211 · 38122 Braunschweig  
Tel.: 0531- 281 41 0 | Fax: 0531- 281 41 61  
info@auro.de | www.auro.de



## Für Videofreunde

Auf unserem YouTube™-Kanal „AURO TV“ finden Sie Anwendungsvideos zur richtigen Fußbodenbehandlung, u.a. mit **AURO Pur-Solid Hartöl (123)**. Die hier gezeigte Verarbeitung lässt sich auch auf die Einmalöle übertragen.

[www.youtube.de/aurotv](http://www.youtube.de/aurotv).

